

**Elegancki** - obudowa z poliwęglanu i ABS w 3 kolorach, z błyszczącym wykończeniem: biały beskidzki (RAL 9016), czarny gręboki (RAL 9005) i czerwony karminowy (RAL 3002).

**Inteligentny** - w nocy przyciski Agio podświetlą się, gdy przybliżysz do nich dłoń, a jej ruch po okręgu zapali wbudowane punktowe oświetlenie, skierowane w dół.

**4-kanalowy nadajnik radiowy do sterowania oświetleniem, roletami, żaluzjami i innymi urządzeniami elektrycznymi z funkcją on-off oraz ściemniaczem.**

**Pełna integracja ze światłem** - Agio potrafi włączyć oświetlenie i sterować jego intensywnością, uruchamiać rolety, żaluzje i inne urządzenia elektryczne, gwarantując pełną kontrolę nad dowolnymi źródłami światła w budynku, zarówno sztucznymi, jak również naturalnymi.



KOD	OPIS	CENA NETTO	CENA BRUTTO
<b>AG4BW</b>	PRZENOSNY NADAJNIK DO STEROWANIA ROLETAMI, ŻALUZJAMI, OŚWIETLENIEM I INNYMI URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI, BIAŁY	NEW 360,00	442,80
<b>AG4BB</b>	PRZENOSNY NADAJNIK DO STEROWANIA ROLETAMI, ŻALUZJAMI, OŚWIETLENIEM I INNYMI URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI, CZARNY	NEW 360,00	442,80
<b>AG4BR</b>	PRZENOSNY NADAJNIK DO STEROWANIA ROLETAMI, ŻALUZJAMI, OŚWIETLENIEM I INNYMI URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI, CZERWONY	NEW 360,00	442,80
<b>AG4W</b>	PRZENOSNY NADAJNIK DO STEROWANIA ROLETAMI, ŻALUZJAMI, OŚWIETLENIEM I INNYMI URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI, BIAŁY (Z PODSTAWKĄ-ŁADOWARKĄ)	NEW 645,00	793,35
<b>AG4B</b>	PRZENOSNY NADAJNIK DO STEROWANIA ROLETAMI, ŻALUZJAMI, OŚWIETLENIEM I INNYMI URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI, CZARNY (Z PODSTAWKĄ-ŁADOWARKĄ)	NEW 645,00	793,35
<b>AG4R</b>	PRZENOSNY NADAJNIK DO STEROWANIA ROLETAMI, ŻALUZJAMI, OŚWIETLENIEM I INNYMI URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI, CZERWONY (Z PODSTAWKĄ-ŁADOWARKĄ)	NEW 645,00	793,35



AG4BW

AG4BB

AG4BR

AG4W

AG4B

AG4R

## DANE TECHNICZNE

KOD	<b>AG4BW / AG4BB / AG4BR</b>	<b>AG4W / AG4B / AG4R</b>
ZASILANIE	BATERIE ALKALICZNE 2x1.5 V AA	AKUMULATORI 2xAA 1.2 V I ŁADOWNIKA WPODSTAWIE
TRWAŁOŚĆ BATERII	OKOŁO 2 LAT	OKOŁO 2 LAT.
CZĘSTOTLIWOŚĆ	433.92 MHz ± 100 KHz	WYŁĄCZAJĄC ŻYZYCIE SPOWODOWANE UŻYCIEM OŚWIETLENIA DODATKOWEGO
ILOŚĆ KANAŁÓW	4	
PRZYCISKI FUNKCYJNE	3	
ŚLIZGACZ	KOŁOWY	
OŚWIETLENIE POMOCNICZE	-	1
MOC WYPROMIENIOWANA	OKOŁO 1mW	
STOPIEŃ OCHRONY (IP)	40	
SZACOWANY ZASIĘG (m)	200 M W OTWARTEJ PRZESTRZENI, 35 M W POMIĘSZCZENIACH	
KODOWANIE	KOD DYNAMICZNIE ZMIENNY 52 BIT	
ZAKRES TEMP. PRACY (°C MIN/MAX)	-20° - +55°	
WYMIARY (mm)	88x97x26	
CĘZAR (g)	140	150
KOLORY	BIAŁY-RAL 9016, CZARNY-RAL 9005, CZERWONY-RAL 3002	
WYKOŃCZENIE	BŁYSZCZĄCY	
<b>PODSTAWKA</b>		
ZASILANIE	-	5 V (PRZY 220 V ac - 5 V ac 1.2 A Z DOSTARCZONEGO ZASILACZA)
STOPIEŃ OCHRONY (IP)	-	40
INNE FUNKCJE	-	PORT USB DO ŁADOWANIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH 850 mA MAX. (SMARTFON, TABLET)
ZAKRES TEMP. PRACY (°C MIN/MAX)	-	-20° - +55°
WYMIARY (mm)		88x97x26
CĘZAR (g)	-	110 (Z WYŁĄCZENIEM ZASILACZA)
KOLORY	-	BIAŁY-RAL 9016, CZARNY-RAL 9005, CZERWONY-RAL 3002
WYKOŃCZENIE	-	BŁYSZCZĄCY