

IT4WIFI

Interfejs Wi-Fi umożliwiający nadzorowanie automatyki bramowej Nice, kompatybilnej z protokołem BusT4 (Opera).

Łatwy w instalacji:

1. Używając dedykowanego przewodu podłącz złącze BusT4 w interfejsie Wi-Fi z gniazdem BusT4 lub IBT4N w centrali sterującej Nice.
2. Wybierz jeden z dwóch dostępnych protokołów: MyNice lub Apple HomeKit, następnie skonfiguruj interfejs za pomocą smartfonu.

Geolokalizacja: przy włączonym w telefonie GPS brama otworzy lub zamknie się samoczynnie gdy użytkownik znajdzie się w określonej strefie w pobliżu automatyki.

Komendy głosowe: Otwórz i zamknij garaż z Siri: automatyka będzie uruchamiana komendą głosową.

Scenariusze: określone wydarzenia można zaprogramować określonego dnia i w odpowiednim czasie. Na przykład: „Od poniedziałku do Piątku, otwórz bramę wjazdową i garaż o godzinie 7:00”.

Integracja z aplikacją HomeKit firmy Apple. Nice posiada certyfikat Apple HomeKit dla interfejsu IT4WIFI: zarządzaj automatyką Nice poprzez aplikację Apple i twórz spersonalizowane scenariusze, obejmujące również inne, podłączone urządzeniami HomeKit.



Kompatybilność z serwisem IFTTT: z użyciem darmowej platformy IFTTT (If This Then That) można tworzyć proste zależności przyczyna-efekt, wiążąc usługi dostarczane przez różne aplikacje. Po więcej informacji zajrzyj na stronę www.ifttt.com/nice.



Kod

cena netto

cena brutto

IT4WIFI

zestaw zawiera: interfejs WiFi, kabel telefoniczny RJ-11, adapter IBT4N

300,00

369,00

HI-SPEED						Automatyka do bram skrzydłowych						Automatyka do bram przesuwnych					Szlabany				Automatyka do bram garażowych					Centrale strujące											
TOONA HS	WINGO HS	HYKE HS	M-FAB HS	ROBUS HS	RUN HS	TOONA	WINGO	WALKY	HOPP	HYKE	HYPO	S-FAB	M-FAB	L-FAB	BIG-FAB	NAKED	ROBUS	ROAD	RUN	TUB	S-BAR	M-BAR	L-BAR	WIDE	SPIN	SOON	SUMO	HYPO	SPY	MC824HR10	MC424LR10	MC200	DPRO500	MC800	DPRO924		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Parametry

IT4WIFI

Napięcie zasilania	(V)	24
Pobierany prąd	(mA)	30
Max. pobierana moc	(W)	700
Typ interfejsu WiFi		802.11b/g/n - 2,4 GHz
Moc		14 dBm na złączu
Bezpieczeństwo		OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Złącze anteny		SMA
Stopień ochrony	(IP)	30
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +50
Wymiar	(mm)	58X63X24 (wyłączając złącze SMA i antenę)
Ciężar	(g)	60