

# Seria F210

**Wersja przekaźnikowa F210/FT210:** stosowana do urządzeń z wejściem klasycznym FOTO/STOP.

**Wersja bezprzeźnikowa BLUEBUS F210B/FT210B:** łatwy i szybki montaż za pomocą przewodu 2-żyłowego, adresowanie fotokomórek za pomocą zwerek.

**Fotokomórka bezprzewodowa może współpracować z listwą rezystancyjną TCB (str. 116)**

**Fotokomórki serii F210 to nowe możliwości montażu, regulacja osi optycznej 210° w poziomie i 30° w pionie.**

**Wersja przewodowa i bezprzewodowa.**

**Dostępne także w technologii BLUEBUS (F210B/FT210B).**

Uniwersalne zastosowanie: dzięki regulacji o 210° osi optycznej w poziomie oraz 30° w pionie, fotokomórki mogą mieć różne zastosowania montażu np. mogą być zamontowane na skrzydle bramy przesuwnej.

**Bez okablowania:** odbiornik fotokomórki jest podłączony przewodowo do centrali sterującej, natomiast nadajnik fotokomórki jest zasilany baterią. Wygodny montaż bez dodatkowych prac ziemnych.



FA1 – OBUDOWA  
Z ALUMINIUM, ODPORNA  
NA USZKODZENIA (OPCJA)

REGULOWANA SOCZEWKA 210°  
W POZIOMIE I 30° W PIONIE



| Kod    |  | cena netto | cena brutto |
|--------|--|------------|-------------|
| F210   | fotokomórka (nadajnik+odbiornik), regulowana 210°/30°, zasięg 15 m   | 260,00     | 319,80      |
| FT210  | fotokomórka ( <b>bezprzewodowy</b> nadajnik+odbiornik), regulowana 210°/30°, bez baterii, zasięg 15 m          | 380,00     | 467,40      |
| F210B  | fotokomórka (nadajnik+odbiornik), BLUEBUS, regulowana 210°/30°, zasięg 15 m                                    | 300,00     | 369,00      |
| FT210B | fotokomórka ( <b>bezprzewodowy</b> nadajnik+odbiornik), BLUEBUS, regulowana 210°/30°, bez baterii, zasięg 15 m | 380,00     | 467,40      |



| Kod  |   | cena netto | cena brutto |
|------|---|------------|-------------|
| FTA2 | bateria 2 Ah do fotokomórek FT210/FT210B  | 55,00      | 67,65       |
| FTA1 | bateria 7 Ah do fotokomórek FT210/FT210B  | 110,00     | 135,30      |
| FA1  | obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne, z aluminium (1 szt.)                                    | 25,00      | 30,75       |
| IB   | interfejs umożliwiający współpracę fotokomórek BLUEBUS z centralami z wejściem klasycznym FOTO/STOP | 250,00     | 307,50      |

# BF

**Bezpieczeństwo zastosowania:** fotokomórki mogą pracować na dwóch poziomach zasięgu – do 15 m i do 30 m.

**Fotokomórki do montażu zewnętrznego.**

**Ponadczasowy kształt.**

**Łatwy montaż** za pomocą podstawy PORTOS (opcja).

Technologia przekaźnikowa BF stosowana do urządzeń z klasycznym wejściem FOTO/STOP.



| Kod    |   | cena netto | cena brutto |
|--------|---|------------|-------------|
| BF     | fotokomórka (nadajnik+odbiornik), zasięg do 30 m  | 140,00     | 172,20      |
| PORTOS | podstawa uniwersalna PORTOS do zamocowania fotokomórki BF lub lampy serii LUCY, (cena za 1 szt. – sprzedawane w opakowaniach po 4 szt.) | 23,00      | 28,29       |